


Acova **Kéva** chromé Type HK0



ACIER

Sommaire

- Tubes ronds Ø 20 mm verticaux, soudés sur collecteurs horizontaux Ø 38 mm. Epaisseur 1,5 mm.
- Acier qualité 102 laminé à froid.

PRESSIION ET TEMPERATURE DE SERVICE

- Pression maximale de service 4 bar.
- Température maximale de service 110 °C.

LIMITES DE FABRICATION

- Hauteur : 1,80 m.
- Largeur : de 0,39 m à 0,92 m.

REVÊTEMENT

- Couche de protection appliquée par cataphorèse.

COULEUR

- Finition chromée.

FIXATIONS

- Sur consoles murales.

RACCORDEMENTS

- Bitube.

NORMES



18/047

Référence	Puissance à Δ t 50	Hauteur	Largeur	Nbre de tubes	Poids
HK0-100-040	350 W	1000 mm	383 mm	12	9,4 kg
HK0-120-040	413 W	1200 mm	383 mm	12	10,8 kg
HK0-150-040	506 W	1500 mm	383 mm	12	12,9 kg
HK0-180-040	598 W	1800 mm	385 mm	12	15 kg
HK0-180-071	1097 W	1800 mm	713 mm	22	26,3 kg
HK0-180-091	1396 W	1800 mm	911 mm	28	33 kg

Saillie au mur : 74 mm